



www.vmrz.by

Агрегат дисковый почвообрабатывающий АД-600 «Рубин»



С НАМИ
ВЫГОДНО



ОАО «ВИТЕБСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

Агрегат дисковый почвообрабатывающий АД-600



Агрегат дисковый почвообрабатывающий обеспечивает в тяжелых почвенных условиях интенсивное и равномерное перемешивание органической массы и почвы, при этом значительно снижая потерю влаги от испарения. Таким образом, борона отлично подходит для поверхностной, а так же равномерной стерневой обработки почвы при высокой рабочей скорости. Агрегат предназначен для эксплуатации на легких, средних и тяжелых почвах.

Открытая конструкция рамы с большим свободным пространством обеспечивает бесперебойную работу агрегата даже при большом количестве растительных остатков.



В отличие от неподвижных рабочих органов традиционных стерневых культиваторов, два ряда зубчатых полусферических дисков, расположенных на бороне, перемешивают почву и растительные остатки особенно основательно.

Зубчатые полусферические диски диаметром 620 мм и толщиной шесть миллиметров, образуют основу для отличного качества работы и долгого срока службы.

Благодаря оптимальной форме полусферических дисков и большому углу атаки, при работе дискатором уже на глубину 7 см. достигается постоянная сплошная обработка.

При контакте с препятствием, таким как камни, полусферические диски независимо друг от друга могут отклоняться вверх. Этому способствует продуманная конструкция крепления стойки к раме.



Стойки полусферических дисков, закрепленные в кронштейнах, защищены от перегрузок прочными спиралевидными пружинами и гарантируют равномерную работу дисков в даже на тяжелых почвах.

Спиральные пружины сжатия служат для того, чтобы, после преодоления препятствия, полусферические диски быстро возвращались в рабочее положение.

Высокая рабочая скорость агрегата до 15 км/ч обеспечивает интенсивное перемешивание земли с растительными остатками и благодаря этому достигается большая производительность.

Качество проверено испытаниями на земле



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Значение
Тип агрегата	Полунавесной
Рабочая ширина захвата, м	6,0
Рабочая скорость, км/ч	10-15
Транспортная скорость, км/ч, не более	20
Глубина обработки почвы, см	4-16
Расстояние между дисками, мм	250
Диаметр дисков, мм	620
Количество дисков, шт.	48
Толщина диска не менее, мм	6
Гидравлическая блокировка в транспортном положении	есть
Два ряда дисков с расстоянием между рядами по ходу движения агрегата, мм	1050+50
Механическая регулировка рабочей глубины	есть
Индивидуальная механическая пружинная система защиты от перегрузок каждого диска	есть
Производительность за час, га: - основного времени - сменного времени	6,00-9,00 4,50-6,75
Масса, кг, не более	6180
Габаритные размеры агрегата в рабочем положении, мм, не более: - длина/- ширина/- высота	8150/6700/1900
Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, мм, не более: - длина/- ширина/- высота	8150/3000/4000

Работаем в рамках партнерской программы «ШиреКруг» ОАО «Белагропромбанк».

Поставляем технику в лизинг через ОАО «Промагролизинг»

и другие лизинговые компании.

**СОГЛАСНО П.50 ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ 15 МАРТА 2012 Г. № 229 ПРОДУКЦИЮ ОАО «ВИТЕБСКИЙ
МОТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ!!!**

тел.8 (10-375-212) тел/факс 55-10-26; +375-29-892 -32-12

www.vmrz.by; E-mai: marketing@vmrz.by